



Rex-Royal S2 CT



Rex-Royal S2 CT

Le modèle d'entrée de gamme Rex-Royal S2 CT, qui garantit la préparation parfaite du café avec un débit d'eau chaude allant jusqu'à 23 litres par heure, offre déjà un plaisir de dégustation digne d'un café haut de gamme. Grâce au double écoulement, vous pouvez préparer deux expressos/café simultanément. L'écran tactile interactif de 7 pouces, vous guide intuitivement à travers notre menu de boissons configuré avec des symboles/images attrayants et fait de la puissante S2 CT, la solution café parfaite, du ristretto au café crème.

Traits



T- Eau chaude



C- Café

Avantages

Groupe métallique de percolation de haute qualité
Qualité de café haut de gamme grâce au groupe café métallique Rex-Royal plus performant, rapide et de grande qualité d'une capacité de 16 grammes de café moulu par cycle de percolation

Production d'eau chaude d'un débit de 23 litres/heure
Débit d'eau chaude jusqu'à 23 litres par heure

Navigation intuitive dans les menus
Utilisation et entretien faciles grâce au guide visuel pour l'opérateur et au nettoyage automatique

Normes d'hygiène des plus strictes
Un processus de nettoyage automatique, certifié HACCP, garantit un fonctionnement de l'appareil dans le respect des normes d'hygiène et en un temps record

Appareils additionnels
Grâce aux options telles que les chauffe-tasses, les distributeurs de gobelets et les solutions mobiles, les machines à café Rex-Royal sont parfaitement adaptées à vos besoins

Service simultané deux produits café
Versement simultané de deux produits, tels que l'expresso ou le café crème

Écran tactile de 7 pouces compatible vidéo
Navigation intuitive dans les menus grâce à l'écran tactile de 7 pouces pour un choix de boissons simple

Promotion de ventes sur l'écran tactile
Placement de messages publicitaires et d'images d'ambiance sur l'écran

Temps de maintenance courts
Conception modulaire pour des temps d'intervention et de maintenance courts pour un investissement sûr et à long terme



Spécifications

Général

Tension	220-240 V- 50/60 Hz
Puissance	1.9-3.3 kW
Performance de l'eau chaude	20 l/h 23 l/h
Poids	46 kg
Largeur / Hauteur / Profondeur	390 mm / 635 mm / 550 mm

