



Rex-Royal S300 CTH



Rex-Royal S300 CTH

Avec le système de chaudière eau chaude/vapeur professionnel de Rex-Royal, lequel est capable de fournir jusqu'à 35 litres d'eau chaude par heure, thé et café peuvent être obtenus simultanément, et ce également en produit double. Grâce à la sortie café chauffée et disponible en option, vous aurez toujours un espresso chaud et optimal, même en cas d'arrêt prolongé ou d'interruption de la distribution de café. L'écran tactile de 10.1 pouces, doté d'une fonction vidéo, vous guide intuitivement à travers notre menu de boissons avec des symboles/images attrayants et fait de la puissante S300 CTH, la solution café parfaite, du ristretto au café crème.

Traits



T- Eau chaude



C- Café

Avantages

Service simultané d'eau chaude et deux produits café

Versement simultané d'eau chaude et de boissons au café, au lait ou mixtes possible, également sous forme de produit double

Promotion de ventes sur l'écran tactile

Placement de messages publicitaires et d'images d'ambiance sur l'écran

Sortie café chauffée

Grâce à l'écoulement de café chauffé disponible en option, vous aurez toujours un espresso chaud et parfait, même en cas d'arrêt prolongé

Appareils additionnels

Grâce aux options telles que les chauffe-tasses, les distributeurs de gobelets et les solutions mobiles, les machines à café Rex-Royal sont parfaitement adaptées à vos besoins

Écran tactile de 10.1 pouces compatible vidéo

Navigation intuitive dans les menus grâce à l'écran tactile de 10 pouces pour un choix de boissons simple et efficace de jusqu'à 24 produits

Temps de maintenance courts

Conception modulaire pour des temps d'intervention et de maintenance courts pour un investissement sûr et à long terme

Sortie boisson réglable en hauteur automatiquement

Grâce à la sortie des boissons réglable automatiquement la partie frontale de la machine reste toujours propre. Ceci est dû au fait que la sortie se positionne toujours à la bonne hauteur de la tasse, du verre ou du gobelet

Normes d'hygiène des plus strictes

Un processus de nettoyage automatique, certifié HACCP, garantit un fonctionnement de l'appareil dans le respect des normes d'hygiène et en un temps record



Spécifications

Général

Tension	220-240V- 50/60 Hz 380-415V- 50/60 Hz
Puissance	2.0-3.5 kW 5.8-6.8 kW
Performance de l'eau chaude	30 l/h 35 l/h
Poids	46 kg
Largeur / Hauteur / Profondeur	342 mm / 758 mm / 610 mm

